



FIBERGAX 200IC – GAXETA DE GRAFITE FLEXIVEL COM REFORÇO

Produzida com fios de puro grafite flexível, reforçados com fios de Inconel, entrelaçados diagonalmente. A utilização deste tipo de fio, proporciona uma gaxeta com boa resistência mecânica, baixíssimo coeficiente de atrito, elevado coeficiente de condutibilidade térmica, alta resistência química e excelente selabilidade. É auto-lubrificante e devido à sua forma de entrelaçamento, apresenta excelente flexibilidade.


Aplicações/Indicações:

A gaxeta 200IC destaca-se por sua característica de compatibilidade com a maioria dos fluidos industriais, exceto onde exista a presença de agentes oxidantes. Ideal para serviços severos em válvulas. É indicada para trabalhar com hidrocarbonetos, vapor, água, gases, produtos químicos, óleos sintéticos e minerais. A excelente performance, faz desta gaxeta o produto ideal para aplicações rigorosas, devido à periculosidade dos fluidos ou dos riscos envolvidos.

Contra Indicações:

Agentes altamente oxidantes

Classe de Serviço:

Temperatura de Trabalho em °C		PH	Pressão bar
Máximo	+450	0 a 14	 400
Mínimo	-240		
Vapor	650		

