



FIBERGAX 206 – GAXETA DE PTFE LUBRIFICADO

A gaxeta FIBERGAX 206 é confeccionada à base de PTFE expandido, sendo lubrificada com óleo mineral.

É uma gaxeta densa com alta flexibilidade e baixo coeficiente de fricção, proporcionando uma longa vida útil ao engaxetamento sem desgaste do eixo. Apresenta excelente selabilidade e é de fácil instalação.



Aplicações/ Benefícios:

Recomendada para serviços em quaisquer tipos de bombas, misturadores, agitadores e reatores em diversos tipos de indústrias, sendo que a inigualável resistência química do PTFE. Indicada para trabalhar com quase todos os fluidos, incluindo os ácidos e cáusticos mais corrosivos. É especialmente indicada para uso em equipamentos rotativos com fluidos alimentícios ou farmacêuticos.

* Diferencial:

A gaxeta 206 sob consulta, pode ser adquirida em versão **206R**, com alma de borracha, o que lhe confere maior adaptabilidade a equipamentos com desalinhamento ou forte vibração. Consulte.

Classe de Serviço:

Temperatura de Trabalho em °C		PH	Velocidade	Pressão bar
Máximo	+280	0 a 14	12 m/s	 30
Mínimo	-100			 20

